

POENOSTAVLJENO VARNOSTNO NAVODILO**DEPTIL PA 5**V KMETIJSKO-ŽIVILSKI INDUSTRIJI
INDUSTRIJA NAPITKOV
DEZINFEKCIJA
5% perocetne kisline**NEVARNOSTI / TVEGANJA**

Nevarno

Komponente, ki določajo nevarnost proizvoda in jih je treba etiketirati : 5% <= Perocetna kislina < 10%, 8% <= Vodikov peroksid < 35%, 10% <= očetna kislina < 25%
Stavki o nevarnosti : H290: Lahko je jedko za kovine. H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki : P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260: Ne vdihavati hlapov/ razprsa. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi

OSEBNA ZASČITA

Zaščito rok : Na kemikalije odporne zaščitne rokavice, SIST EN 374. Priporočeni materiali za zaščitne rokavice: PVC Neopren Butilni kavčuk
Zaščito za oči/obraz : Nositi zaščitna očala ali ščit za obraz v skladu s standardom SIST EN 166.
Zaščito dihal : Če med uporabo nastanejo hlapi, nositi pol masko skladno z standardom SIST EN 140 ali popolno masko s filtrom v skladu z standardom SIST EN 136 (v skladu z standardom SIST EN 141 ali SIST EN 14387) tipa: ABEK. Ves čas dela s postopkom pršenja (nastanek aerosola) je potrebno nositi polovično zaščitno masko v skladu z standardom SIST EN 140 ali popolno masko v skladu s standardom SIST EN 136, opremljeno s filtrom (v skladu z evropskim standardom SIST EN 143) sledečega tipa: P: delci, trdni in tekoči aerosoli. Možno kombiniranje filtrov proti param in aerosolom
Zaščita telesa/kože : Nositi zaščitno obleko ter škornje, odporne na kemikalije.
Navodila za delovno higieno : V bližini delovnega mesta namestiti izpiralno za oči in prho za primer nesreče. Po delu sistematično umiti vso osebno zaščitno opremo. Ravnavajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

SHRANJEVANJE

Prostor za shranjevanje : Oksidativen izdelek

POGOJI UPORABE

Skladiščenje : Hraniti samo v originalni posodi. Hraniti v čistem, hladnem, dobro prezračevanem prostoru, ločeno od virov toplote in močne svetlobe. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej točko 10) Hraniti samo v dobro zaprti posodi.
Pakiranje : Kanister, Sod, GRV
Redčenje / Prepakiranje : V pravilno označeni embalaži, ki je namenjena le hranjenju tega izdelka. Po izpraznjenju vse orodje, obdelovance in opremo sperite z veliko vode.
Navodila za delovno higieno : Redno si umivajte roke. Upoštevajte higienske ukrepe, navedene na embalaži rastline.

UKREPI PRVE POMOČI

Stik s kožo : Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Nemudoma spirati z veliko vode najmanj 15 minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.



Stik z očmi : Nemudoma spirati oči pod rahlim curkom tekoče vode najmanj 15 minut z odprto očesno režo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Zaužije : Sprati usta. Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč v bolnišnici.

Vdihavanje : Ponesrečenca prenesti na sveži zrak. Po potrebi izvajati umetno dihanje ter nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru :

Posebne nevarnosti : Termična razgradnja kisika, lahko aktivira zgorevalne vire.

Ustrezna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Pena, prašek, ogljikov dioksid. Snovi, ki so združljive s snovmi, vpletenimi v požar.

Neprimerna sredstva za gašenje : Organska spojina

Posebna varovalna oprema : Nositi samostojni dihalni aparat in popolno zaščitno obleko-opremo. Kontaminirano gasilno vodo zbrati ločeno, ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Posode, izpostavljene vročini, hladiti z vodo.

OKOLJE / RAVNANJE Z ODPADKI

Ukrepi ob nezgodnih izpustih :

Majhno razlitje : Prečrpati v za ta namen pripravljeno posodo za nevarne odpadke.

Različica 3.1 Datum natisa : 2020-03-10

(v skladu z listino z varnostnimi podatki. - Različica : 6.0)

POENOSTAVLJENO VARNOSTNO NAVODILO

DEPTIL PA 5



Veliko razlitje : Označiti razlito območje, zajezi z inertnim absorpcijskim sredstvom ter prečrpati v za ta namen pripravljeno posodo. Ne uporabljati: tekstila, vnetljivih snovi. V nobenem primeru ni dovoljeno vrniti razlitega materiala v originalno posodo in ponovno uporabiti. Hraniti v ustreznih posodah, pravilno označenih in zaprtih za namen odlaganja.

Proizvod : Ne dopustiti, da proizvod odteče v kanalizacijo ali okolje.

V skladu z spremenjena Direktivo 2008/98/ES z dne 19. 11. 2008 v povezavi z odpadki ter Odločbo 2000/532/ES (sprememba z Uredbo 2014/955/ES), ki ureja seznam nevarnih odpadkov, ki jih je treba zavreči v ustreznem in pooblaščenem zbirnem centru.

Prazna neočiščena embalaža :

STIK 112

Podjetje

delavnica

Vodja proizvodnje :

Vodja oddelka za zagotavljanje varnosti :

Za prvo pomoč se obrnite na :

Datum začetka prodaje :

Pristojni

Podpis